

Jeremias d.o.o.
Dugoselska 102
10360 Sesvete - Kraljevec
Tel.: +385 (0) 1 2754-713
E-Mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

POLJSKA
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

ŠPANJOLSKA
www.jeremias.com.es

ČEŠKA
www.jeremias.cz

ITALIJA
www.jeremias.it

FRANCUSKA
www.jeremias-france.fr

NJEMAČKA
www.jeremias.de

UJEDINJENO KRALJEVSTVO
www.jeremias.uk

FINSKA
www.jeremias.fi



**JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U
SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:**

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil |
Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Latvija |
Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška |
Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur |
Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis |
Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati



DW-FU

OPIS

Klasični sistem:

Izolirani dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika

GORIVO

Loživo ulje, plin i kruta goriva

RADNA TEMPERATURA

≤ 400 °C / ≤ 600 °C

MATERIJAL

Unutrašnja cijev: 1.4571 (316Ti)/1.4404 (316L)

Vanjska stijienka: 1.4301 (304)

Ostali na upit

DEBLJINA STIJEENKE

Iznutra / izvana po 0,6 mm

Ostale debljine na upit

TEHNIKA VARENJA SPOJEVA

WIG kontinuirani / laserski var

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 32,5 mm,

izolacija od 50 mm moguća je uz nadoplatu

SPOJ

Utični spoj sa obujmicom

PRIMJENJIV ZA NADTLAK

Ne

OTPORNOST NA SAGORIJEVANJE ČAĐE

Da

SAMOSTOJEĆI DIO

3 m od zadnjeg zidnog držača do Ø 600

1,5 m od posljednjeg zidnog držača > Ø 600 - 1000

PROSJEČNA HRPAVOST

1,0 mm

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 001

CE KLASIFIKACIJA PREMA HR - EN 1856-1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

xx = Udaljenost od zapaljivih materijala je ovisna o promjeru, provjerite Izjavu o svojstvima

„KLASIČAR“

Svestrani dimovodni sistem DW-FU svojom fleksibilnošću omogućava realiziranje teških situacija kod ugradnje. Stavljanjem brtve i primjenom odgovarajućih dijelova može se izraditi tlačno nepropusni sistem DW-AL.

UGRADNJA

Ugradnja se vrši od strane stručnog montera sukladno uputama za montažu kao i važećim nacionalnim propisima za ugradnju.

PRIMJER MONTAŽE

