

Jeremias d.o.o.
Dugoselska 102
10360 Sesvete - Kraljevec
Tel.: +385 (0) 1 2754-713
E-Mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

POLJSKA
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

ŠPANJOLSKA
www.jeremias.com.es

ČEŠKA
www.jeremias.cz

ITALIJA
www.jeremias.it

FRANCUSKA
www.jeremias-france.fr

NJEMAČKA
www.jeremias.de

UJEDINJENO KRALJEVSTVO
www.jeremias.uk

FINSKA
www.jeremias.fi



**JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U
SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:**

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil |
Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Latvija |
Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška |
Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur |
Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis |
Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati



EW-FU

OPIS

Jednostijeni dimnovodni sistem od nehrđajućeg čelika za modernizaciju i smanjenje presjeka postojećih dimnjaka i spojnih priključnih dimnovoda, te za dozračivanje i odzračivanje

GORIVO

Loživo ulje, plin i kruta goriva

RADNA TEMPERATURA

≤ 600 °C

MATERIJAL

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

1.4828 moguće uz nadoplatu

Ostali na upit

DEBLJINA STIJENKI

Standardno 0.6 mm

Po narudžbi 0.8 i 1 mm

IZOLACIJA

Alternativno moguća isporuka sa izolacijskim oblogama

SPOJ

Utični spoj. Kod upotrebe za priključne dimnovodne cijevi potrebno je koristiti obujmice.

DOZVOLJENO ZA NADTLAK

Ne

OTPORNOST NA GORENJE ČAĐE

Da

SREDNJA HRPAVOST

1,0 mm

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 006

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

¹ sa 25 mm izolacijom

xx = razmaci do zapaljivih građevinskih materijala su ovisni o Ø, vidi izjavu o svojstvima

KOMBINACIJA

Osnovni dijelovi EW-FU mogu se kombinirati s:

- sistemom za predtlak EW-ALBI
- sistemom EW-LINE FLEX AL
- sistemom EW-LINE FLEX EW-FU
- sistemom EW-LAS i/ili dodatnim dijelovima EW

UPOTREBA

Sistem Jeremias EW-FU pogodan je za sanacije dimnjaka radi prilagođavanja suvremenim bojlerima i kotlovima (loživo ulje, plin, kruta goriva).

PRIMJER MONTAŽE

