

Jeremias d.o.o.
Dugoselska 102
10360 Sesvete - Kraljevec
Tel.: +385 (0) 1 2754-713
E-Mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

POLJSKA
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

ŠPANJOLSKA
www.jeremias.com.es

ČEŠKA
www.jeremias.cz

ITALIJA
www.jeremias.it

FRANCUSKA
www.jeremias-france.fr

NJEMAČKA
www.jeremias.de

UJEDINJENO KRALJEVSTVO
www.jeremias.uk

FINSKA
www.jeremias.fi



**JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U
SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:**

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil |
Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Latvija |
Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška |
Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur |
Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis |
Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati



EW-KL

OPIS

Jednostijeni, tlačno nepropusni dimovodni sistem od nehrđajućeg čelika bez brtve za sva ložišta i uređaje sa unutarnjim izgaranjem (CHP) sa konusno brtvljenim spojem

GORIVO

loživo ulje, plin i kruta goriva

RADNA TEMPERATURA

≤ 600 °C

MATERIJAL

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

DEBLJINA STIJENKI

0,6 mm

Alternativno za sve Ø 1,0 mm

SPOJ

Konusna tehnika spajanja

Spojnice / žlijeb i obujmica (alternativno)

DOZVOLJENO ZA NADTLAK

do 200 Pa bez obujmice

do 5.000 Pa sa obujmicom

(potrebna upotreba isporučenog sredstva za podmazivanje i brtvljenje)

OTPORNOST NA GORENJE ČAĐE

Da

SREDNJA HRPAVOST

1,0 mm

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 004

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 1856 - 1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx

T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx¹

T600 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx

¹sa 25 mm izolacijom

xx = razmaci do zapaljivih građevinskih materijala su ovisni o Ø, vidi izjavu o svojstvu

PRIMJENA

Sistem dimovoda EW-KL može se koristiti za odvod ispušnih plinova svih standardnih ložišta na loživo ulje, plin i kruta goriva u podtlaku, kao i nadtlaku (do 5000 Pa) sa max. temperaturom ispušnih plinova od 600° C.

CHP

Moguće je priključiti sistem dimovoda EW-KL na CHP izlaz sa prirubnicom.

UGRADNJA

Montaža mora biti izvedena profesionalno, prema uputama za montažu, odnosno važećim lokalnim i državnim propisima (zakonima) o gradnji, protupožarnim zakonima i propisima, relevantnim DIN standardima, te svim ostalim relevantnim zakonima i propisima.

PRIMJER MONTAŽE

