

Jeremias d.o.o.
Dugoselska 102
10360 Sesvete - Kraljevec
Tel.: +385 (0) 1 2754-713
E-Mail: info@jeremias.hr
www.jeremias.hr

POLJSKA
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

ŠPANJOLSKA
www.jeremias.com.es

ČEŠKA
www.jeremias.cz

ITALIJA
www.jeremias.it

FRANCUSKA
www.jeremias-france.fr

NJEMAČKA
www.jeremias.de

UJEDINJENO KRALJEVSTVO
www.jeremias.uk

FINSKA
www.jeremias.fi



**JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U
SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:**

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil |
Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Latvija |
Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška |
Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur |
Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis |
Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati



EW-PP-FLEX

OPIS

Jednostijeni, fleksibilni i tlačno nepropustan sistem dimovoda od plastike

GORIVO

Loživo ulje i plin

RADNA TEMPERATURA

≤ 120 °C

MATERIJAL

PP = Polipropilen

DEBLJINA STIJENKI

1,0 mm do Ø 80 mm,
1,2 mm od Ø 100 mm

Dodatno: 2,0 mm kruti elementi

SPOJ

Utični spoj sa unutrašnjom EPDM-brtvom i vanjskim obujmicama

DOZVOLJENO ZA NADTLAK

5000 Pa < DN 200
200 Pa > DN 200

OTPRONOST NA GORENJE ČAĐE

Ne

SREDNJA HRPAVOST

3,0 mm

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

EW-PP-FLEX > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

PRIMJENA

Sistem dimovoda EW - PP - Flex može se koristiti za odvod ispušnih plinova svih uređaja na loživo ulje, odnosno plin u režimu rada podtlaka ili nadtlaka sa maksimalnom temperaturom ispušnih plinova od 120 °C.

Dimenzijom prilagođenim priključcima kotla sistem EW-PP-FLEX se može spojiti na sve uobičajene vrste kotlova.

UGRADNJA

Ugradnju treba vršiti stručno u skladu sa Uputama za montažu, kao i važećim nacionalnim propisima.

PRIMJER MONTAŽE

