

## HRVATSKA

**Jeremias d.o.o.**  
Dugoselska 102  
10360 Sesvete - Kraljevec  
Tel.: +385 (0) 1 2754-713  
E-Mail: info@jeremias.hr  
www.jeremias.hr

## POLJSKA

www.jeremias.pl

## USA

www.jeremiasinc.com

## ŠPANJOLSKA

www.jeremias.com.es

## ČEŠKA

www.jeremias.cz

## ITALIJA

www.jeremias.it

## FRANCUSKA

www.jeremias-france.fr

## NJEMAČKA

www.jeremias.de

## UJEDINJENO KRALJEVSTVO

www.jeremias.uk


## FINSKA

www.jeremias.fi



## JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil |  
Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Latvija |  
Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška |  
Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur |  
Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis |  
Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati



---

PELLET-LINE

---

## OPIS

Priključne dimovodne cijevi od nehrđajućeg čelika s unutrašnjom brtvom za priključivanje trošila na pelet, za primjenu u stambenim prostorijama.

## GORIVO

Kruto gorivo

## RADNA TEMPERATURA

≤ 600 °C

## MATERIJAL

Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)

## DEBLJINA STIJENKE

0,4 mm

## SPOJ

Uvučeni utični spoj sa brtvom

## DOZVOLJENO ZA NADTLAK

Da

## VATROOTRORNO OD ČAĐE

Da

## SREDNJA HRPAVOST

1,0 mm

## CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 072

## CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (bez premaza)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (sa premaza)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (bez premaza)

xx = razmaci do zapaljivih materijala su ovisni o Ø, vidi Izjavu o svojstvima

## SVOJSTVA

- Otporan na čađu i neosjetljiv na vlagu
- Tlačno nepropustan do 200 Pa

## UGRADNJA

Ugradnju treba vršiti stručno u skladu sa Uputama za montažu, kao i važećim nacionalnim propisima.

## PRIMJER MONTAŽE

