

**Jeremias d.o.o.**  
Dugoselska 102  
10360 Sesvete - Kraljevec  
Tel.: +385 (0) 1 2754-713  
E-Mail: info@jeremias.hr  
www.jeremias.hr

**POLJSKA**  
www.jeremias.pl

**USA**  
www.jeremiasinc.com

**ŠPANJOLSKA**  
www.jeremias.com.es

**ČEŠKA**  
www.jeremias.cz

**ITALIJA**  
www.jeremias.it

**FRANCUSKA**  
www.jeremias-france.fr

**NJEMAČKA**  
www.jeremias.de


**UJEDINJENO KRALJEVSTVO**  
www.jeremias.uk

**FINSKA**  
www.jeremias.fi



**JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U  
SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:**

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil |  
Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Latvija |  
Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška |  
Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur |  
Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis |  
Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati



---

**TWIN-P**

---

## OPIS

Koncentrični, tlačno nepropustan sistem dimovoda sa plastičnom unutarnjom cijevi i vanjskom cijevi od nehrđajućeg čelika za ložišta sa režimom rada neovisnim o zraku prostorije

## GORIVO

Loživo ulje i plin

## RADNA TEMPERATURA

≤ 120 °C

## MATERIJAL

Iznutra: PP (Polipropilen)

Izvana: od Ø 060/100 mm: 1.4509 (441)

od Ø 125/190 mm: 1.4301 (304)

## DEBLJINA STIJENKE

Iznutra: 2,0 mm

Izvana: 0,5 mm

## DOSTUPNI PROMJERI

060/100 mm, 080/125 mm, 100/150 mm i 110/160 mm

## SPOJ

Utični spoj sa unutrašnjom brtvom u ispušnoj cijevi, nema brtve na vanjskoj cijevi. Izvedba TW-PV uvučeni utični spoj

## OBUJMICA / BRTVENI PRSTEN

Brtva za unutrašnju dimovodnu cvijev je uključena u opseg isporuke. Prilikom montaže kao priključna cijev unutar kotlovnice mora se koristiti obujmica sa vanjskom brtvom TW1490 za svaki spoj! Veći promjeri isporučuju se sa vanjskom obujmicom bez brtve.

## CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 043

## CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471

TWIN-P < DN 200

T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - UO

TWIN-P ≥ DN 200

T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - UO

TWIN-P (V) DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - UO

TWIN-P (CU) DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - UO

## KOMBINACIJA

TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX

## SVOJSTVA

- Priklučenje kotlova u režimu rada neovisnom o zraku prostorije na koncentrične ili jednostijene sisteme dimovoda
- Moguće kombiniranje sa sistemima TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX
- Moguće korištenje dimovoda za krovne kotlovnice
- Montaža bez obujmica vertikalni (obujmice TWP45 opcionalno dostupne na zahtjev)

## PODRUČJA PRIMJENE

- Režim rada neovisan o zraku prostorije
- Kondenzacijski kotlovi
- CHP
- Plinske toplinske pumpe
- Gorive čelije

## PRIMJER MONTAŽE

