

**Jeremias d.o.o.**  
Dugoselska 102  
10360 Sesvete - Kraljevec  
Tel.: +385 (0) 1 2754-713  
E-Mail: info@jeremias.hr  
www.jeremias.hr

**POLJSKA**  
www.jeremias.pl

**USA**  
www.jeremiasinc.com

**ŠPANJOLSKA**  
www.jeremias.com.es

**ČEŠKA**  
www.jeremias.cz

**ITALIJA**  
www.jeremias.it

**FRANCUSKA**  
www.jeremias-france.fr

**NJEMAČKA**  
www.jeremias.de


**UJEDINJENO KRALJEVSTVO**  
www.jeremias.uk

**FINSKA**  
www.jeremias.fi



**JEREMIAS JE TAKOĐER ZASTUPLJEN U  
SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:**

Austrija | Švicarska | Bjelorusija | Belgija | Bugarska | Brazil |  
Danska | Estonija | Hongkong | Irska | Kazahstan | Latvija |  
Litva | Luksemburg | Malta | Nizozemska | Norveška |  
Portugal | Rumunjska | Saudijska-Arabija | Srbija | Singapur |  
Slovačka | Slovenija | Južna Afrika | Švedska | Tunis |  
Ukrajina | Mađarska | Ujedinjeni Arapski Emirati



---

**TWIN-PL**

---

## OPIS

Koncentrični priključak od galvaniziranog čelika izvana / iznutra plastika za ložišta u načinu rada neovisnom od zraka u prostoriji

## GORIVO

Loživo ulje i plin

## RADNA TEMPERATURA

≤ 120°C

## MATERIJAL

Iznutra: PP - polipropilen

Izvana: bijeli prekriven prahom RAL 9016

## DEBLJINA STIJENKE

iznutra: 2,0 mm

izvana: 0,5 - 0,6 mm

## SPOJ

Utični spoj s unutrašnjom brtvom u cijevi za ispušni plin.

Obujmica i brtva na vanjskom dijelu po narudžbi.

## PRIHVATLJIV ZA NADLTAK

200 Pa

## OTPORNOST NA SAGORIJEVANJE ČAĐE

Ne

## PROSJEČNA HRPAVOST

1,0 mm

## CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 043

## CE-KLASIFIKACIJA PREMA HRN EN 14471

TWIN-PL < DN 200

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

TWIN-PL ≥ DN 200

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

## KOMBINACIJA

TWIN-PL može se kombinirati s TWIN-P/EW-PPS/EW-PPS-FLEX

## PRIMJENA

Jeremias dimovodni sistem Twin - pl služi za spajanje na kotao u prostoriji neovisnoj od zraka na koncentrični ili jednostijeni dimovod s max. temperaturom ispuha od 120°C.

## PRIMJER MONTAŽE

