

Sistem EW-AL-BI

OPIS

Jednostijeni, tlačno nepropusni dimovodni sistem za kondenzacijske kotlove sa unutarnjom brtvom.

MATERIJAL

1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti) / ostali dostupni na upit

POVRŠINA

Matirana

DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm/1,0 mm / ostali dostupni na upit

UNUTARNJI PROMJER

100 - 600 mm, ostali dostupni na upit do 1200 mm

IZOLACIJA

Alternativno moguće sa izolacijskom oblogom

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom, ako se upotrebljava kao spojni priključak dimovoda potrebna je obujmica

BRTVA

Standard: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)

Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)

SVOJSTVA SISTEMA



SVOJSTVA

- ✓ Tlačno nepropustan
- ✓ Neosjetljiv na vlagu
- ✓ Brza montaža i jednostavni obilazni vod zahvaljujući laganom materijalu
- ✓ Alternativno je moguće učvršćivanje pomoću obujmica
- ✓ Velika raznovrsnost sistema i bogata ponuda pribora

PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje, plin
- ✓ Toplinski uređaji

EW - AL-BI

BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 016 (AL-B)
0036 CPR 9174 012 (AL-BI)

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (vanjska brtva)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000
EW-AL-BI (unutarnja brtva)
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - 000
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

EW - AL-BI SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA








BROJ CE-CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 052

CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - 050M
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - 050M


Sistem EW-AL-BI

POČETAK DIMNJAKA		ELEM.S REV. OTV.	VRATAŠČA			
potporno koljeno 87°, s potpornom šinom	potporna šina	element s revizijskim otvorom, okrugli	inox vratašča 210x140 mm, s pomičnim nastavkom 60 mm	inox vratašča 300x150 mm, s pomičnim nastavkom 60 mm	inox vratašča 210x140, s ventilacijskom rešetkom	inox vratašča 210x140 mm
						
*ALBI0606	FU422	ALBI0630	FU0960	FU1060	FU5150	FU13

VERTIKALA DIMOVODA						
odstojnik	dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 500 mm	dimovodna cijev 250 mm	dimovodna cijev 1000 mm s ušicama za upuštanje	dimovodna cijev 1000 mm s duplom spojnicom	dimovodna cijev 1000 mm sa odstojnikom
						
FU40	FU0602	FU0603	FU0604	FU0605	FU0606	FU0670

> * može se sa elementima fleksibilno produjiti prema dolje








Sistem EW-AL-BI 0,6 mm

KOLJENA						
koljeno 87° s revizijskim otvorom i brtvom	koljeno 90° s revizijskim otvorom i brtvom	koljeno, okretno 0-45° s vanjskom brtvom	koljeno, okretno 0-90° s vanjskom brtvom	koljeno, okretno 0-90° s revizijskim otvorom s vanjskom brtvom	koljeno 15° fiksno	koljeno 30° fiksno
						
ALBI0614	ALBI0615	FU0621D	FU06101D	FU06102D	FU0617	FU0618








KOLJENA	ZAVRŠNA KAPA	SPOJNI PRIKLJUČAK DIMOVODA		
koljeno 45° fiksno	pokrov otvora s obročem protiv padalina	element s revizijskim otvorom i brtvom 500 mm	klizni element 320-480 mm s vanjskom brtvom	mjerni element 200 mm (do 200°C)
				
FU0619	FU0625	FU06113D	FU06114D	FU06112

PRIBOR						
brtveni prsten iznutra, sivo silikon do 200°C	brtveni prsten iznutra, EPDM 120°C	univerzalni brtveni set za priključak kotla	objujmica	poklopac s zateznom brtvom, matiran	silikon do 400°C	poklopac otvora perforiran, inox 200 x 200 mm
						
ALBI26	ALBI367	AL45V	FU45	ALBI31	ALBI60	ALBI21

Sistem EW-AL-BI 1,0 mm

POČETAK DIMNJAKA		ELEM.S REV. OTV.	VRATAŠKA			
potporno koljeno 87°, s potpornom šinom	doplata za potpornu šinu	element s revizijskim otvorom, okrugli	inox vratašca 210x140 mm, s pomičnim nastavkom 60 mm	inox vratašca 300x150 mm, s pomičnim nastavkom 60 mm	inox vratašca 210x140, s ventilacijskom rešetkom	inox vratašca 210x140 mm
						
* ALBI1006	FU422	ALBI1030	FU0960	FU1060	FU5150	FU13

VERTIKALA DIMOVODA						
odstojnik	dimovodna cijev 1000 mm	dimovodna cijev 500 mm	dimovodna cijev 250 mm	dimovodna cijev 1000 mm s ušicama za upuštanje	dimovodna cijev 1000 mm s duplom spojnicom	dimovodna cijev 1000 mm sa odstojnikom
						
FU40	FU1002	FU1003	FU1004	FU1005	FU1006	FU1070

KOLJENA						
koljeno 87° s revizijskim otvorom i brtvom	koljeno 90° s revizijskim otvorom i brtvom	koljeno, okretno 0-45° s vanjskom brtvom	koljeno, okretno 0-90° s vanjskom brtvom	koljeno, okretno 0-90° s revizijskim otvorom s vanjskom brtvom	koljeno 15° fiksno	koljeno 30° fiksno
						
ALBI1014	ALBI1015	FU1021D	FU10101D	FU10102D	FU1017	FU1018

Sistem EW-AL-BI 1,0 mm

KOLJENA	ZAVRŠNA KAPA	VERTIKALA DIMOVODA			PRIBOR	
koljeno 45° fiksno	pokrov otvora sa obručem protiv padalina	element s revizijskim otvorom i brtvom 500 mm	klizni element 320-480 mm s vanjskom brtvom	mjerni element 200 mm (do 200°C)	brtveni prsten iznutra, sivo silikon do 200°	brtveni prsten iznutra, EPDM
						
FU1019	FU1025	FU10113D	FU10114D	FU10112	ALBI26	ALBI367

PRIBOR					
univerzalni brtveni set za priključak kotla	obujmica	poklopac s zateznom brtvom, matiran	poklopac sa mjernim mjestom	silikon (do 400°C)	poklopac otvora perforiran, inox 200 x 200 mm
			 NOVO		
AL45V	FU45	ALBI31	ALBI31A	ALBI60	ALBI21