

# Sistem EW-LINE FLEX AL

## OPIS

Jednostijeni, fleksibilni i tlačno nepropusni dimovod od nehrđajućeg čelika za sanaciju postojećih kućnih dimnjaka sa zakošenjem.

## MATERIJAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) dostupan uz 100%-tnu nadoplatu (samo dvoslojan, debljina stijenke 0,18 mm)

## POVRŠINA

Matirana

## DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm (krute unutarnje cijevi) / 0,08 mm (Flex jednoslojni)  
0,16 mm (Flex dvoslojni) / ostali dostupni na upit

## UNUTARNJI PROMJER

80 - 250 mm, ostali promjeri dostupni su na upit (fleksibilne cijevi)  
80 - 250 mm (krute unutarnje cijevi)

## SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom kao i dopuštenom smjesom za ispunjavanje spojnica za fleksibilno povezivanje

## BRTVA

Standard: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)  
Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)

## SVOJSTVA SISTEMA



### SVOJSTVA

- ✓ Tlačno nepropustan
- ✓ Jednostavna ugradnja bez pomicanja okna kod zatezanja
- ✓ Neosjetljiv na vlagu
- ✓ Unutrašnjost s glatkim stijenkama kod dvoslojne izvedbe
- ✓ Moguće kombiniranje s osnovnim dijelovima sistema EW-FU+brtvenim prstenovima kao i dodatnim dijelovima sistema EW - AL - BI

### PODRUČJA PRIMJENE

- ✓ Standardna ložišta za ulje i plin
- ✓ Toplinski uređaji

## EW - LINE FLEX AL

**BROJ CE-CERTIFIKATA**  
0036 CPR 9174 013

**CE-KLASIFIKACIJE SUKLADNO NORMI DIN EN 1856 - 2**

Flex jednoslojni  
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O





Flex dvoslojni (2x 0,08 = 0,16)  
T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

krute unutarnje cijevi  
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O




# Sistem EW-LINE FLEX AL

| POČETAK DIMNJAKA  |   | ELEMENT S REVIZIJSKIM OTVOROM   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| potporno koljeno 87°, s potpornom šinom   | doplata za potpornu šinu  | element s revizijskim otvorom, okrugli  | element s revizijskim otvorom i brtvom 500 mm                                     | klizni element 320-480 mm s vanjskom brtvom                                       |
|  |  |  |  |  |
| ALBI0606  | FU422   | ALBI0630  | FU06113D  | FU06114D  |

| VRATAŠČA  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| inox vratašča 210 x 140 mm, s pomičnim nastavkom 60 mm                              | inox vratašča 300 x 150 mm, s pomičnim nastavkom 60 mm                              | inox vratašča 210 x 140, s ventilacijskom rešetkom                                  | inox vratašča 210 x 140 mm  |
|  |  |  |  |
| FU0960  | FU1060  | FU5150  | FU13  |

| VERTIKALA DIMOVODA FLEX JEDNOSLOJNI   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| fleksibilna cijev, 1-slojna, 1 m  | fleksibilna cijev, 1-slojna, 15 m   | fleksibilna cijev, 1-slojna, 30m  | fleksibilna cijev, 1-slojna, 50m  |
|  |  |  |  |
| F02   | F02R  | F02R  | F02R  |

# Sistem EW-LINE FLEX AL

| VERTIKALA DIMOVODA FLEX DVOSLOJNI   |   |   |
|---|---|---|
| fleksibilna cijev, 2-slojna, 1 m  | fleksibilna cijev, 2-slojna, 30 m   | fleksibilna cijev, 2-slojna, 50 m   |
|  |  |  |
| F01   | F01R  | F01R  |

| VERTIKALA DIMOVODA FLEX   |   |   |  | VERTIKALA DIMOVODA FIKSNI  |  |   |   |
|---|---|---|--|--|--|---|---|
| adapter navojni fleksibilno na fleksibilno  | adapter navojni fleksibilno na kruto  | adapter navojni kruto na fleksibilno  | pomoć pri montaži za FLEX  | dimovodna cijev 1000 mm  | dimovodna cijev 500 mm   | dimovodna cijev 250 mm  | odstojnik   |
|  |  |  |  <b>NOVO</b> |  |  |  |  |
| FD06  | FD07  | FD08  | FD789  | FU0602   | FU0603   | FU0604  | FU40  |

| ZAVRŠNA KAPA  | PRIBOR  |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| pokrov otvora s obručem protiv padalina   | brtveni prsten iznutra, sivo silikon do 200°C                                       | brtveni prsten iznutra, EPDM 120°C  | univerzalni brtveni set za priključak kotla   | obujmica  | poklopac s zateznom brtvom, matiran  | poklopac otvora perforiran, inox 200x200 mm   | brtvilo "specijal" (nepropusno)   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| FU0625  | ALBI26  | ALBI367   | AL45V   | FU45  | ALBI31   | ALBI21  | FD60  |