



## Sistem TWIN-GAS

### OPIS

Koncentrični sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika za dekorativne plinske kamine u načinu rada neovisnom o zraku prostorije.

### MATERIJAL

Iznutra: 1.4404 (316L)

Izvana: 1.4301 (304)

### POVRŠINA

Visoki sjaj

### DEBLJINA STIJENKE

Iznutra: 0,5 mm

Izvana: 0,5 mm

### PROMJER

100/150 mm i 130/200 mm

### SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom u vanjskoj cijevi

### OBUJMICA / BRTVENI PRSTEN


Uključeno u standardnoj isporuci svakog elementa

### CERTIFIKACIJA SISTEMA

Jeremias TWIN-GAS dimovod sistemski je certificiran sa mnogim uređajima proizvođača dekorativnih plinskih kamina i plinskih peći, te je samo u toj kombinaciji ovlašten.

Certifikati sistema trenutno postoje zajedno sa:

Glen Dimplex (Faber Kamine), Bellfires (bivši Interfocus), Element4, Ortal, STUV, Attika, Camina Schmid, Max Blank



### SVOJSTVA

- Neosjetljivo na vlagu
- Vanjska cijev otporna na pritisak zahvaljujući zalijepljenoj silikonskoj brtvi
- Time se sprječava izmjena sa zrakom u prostoriji u kojoj se nalazi

### PODRUČJA PRIMJENE

- Dekorativni plinski kamini

### CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 078

### CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

### SPOJNI PRIKLJUČAK

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 090

### CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-2

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M



# Sistem TWIN-GAS

zidna konzola & poprečni nosač  
Tip I, 350 mm

zidna konzola & poprečni nosač  
Tip II, 500 mm

zidna konzola & poprečni nosač  
Tip III, 750 mm

zidna konzola & poprečni nosač  
Tip IV, 1030 mm

početni element  
sa odvodom  
kondenzata dolje

element za  
rasterećenje

posuda za  
kondenzat sa  
odvodom 1/2"  
spojnicom i  
zapornim vijkom  
M10, dolje



DW391

DW392

DW393

DW407

TWG050

TWG070

TWG20240

posuda za  
kondenzat  
bez odvoda

cijev  
1000 mm

cijev  
500 mm

cijev  
250 mm

cijev  
1000 mm sa  
prstenom za  
ukrućenje i 4  
ušice za  
upuštanje

element sa  
ravizijom  
(do 600°C/N1)

zidni držač  
razmaka, fiksni  
50 mm



TWG430

TWG130

TWG140

TWG150

TWG18010

TWG100

ZUWA7040

produžetak  
zidnog držača  
130 mm

produžetak  
zidnog držača  
200 mm

produžetak  
zidnog držača  
250 mm

produženje za  
zidni držač  
(d=400mm, zidni  
držač razmaka  
50-360mm)

zidni držač  
razmaka, fiksni  
50 mm

zidni držač  
razmaka, podesiv  
50-150 mm

zidni držač  
razmaka, podesiv  
50-250 mm



ZUWA891-130

ZUWA891-200

ZUWA891-250

ZUWA706

TW210

TW220

TW230

zidni držač  
razmaka, podesiv  
250-360 mm

zidni držač  
razmaka, podesiv  
(završni/zidni  
dio), razmak od  
zida od 250 mm

produljenje cijevi  
30x30 mm za  
TW20, 1000 mm

produljenje cijevi  
30x30 mm za  
TW20, 500 mm

redukcija  
koncentrično

pokrov otvora sa  
prijelazom FLEX  
na TWIN-GAS

pokrov otvora sa  
prijelazom EW-  
FU na TWIN-GAS



TW240

TW200

DW86

DW85

TWGR0-0

TWG1276D0

TWG17320



# Sistem TWIN-GAS

prijelaz s vijkom  
EW-FU na EW-  
FLEX



FD08Ø

prijelaz s TWIN-  
GAS na šaht



ZUWA1618Ø

koljeno 15°  
fiksno



TWG16Ø

koljeno 30°  
fiksno



TWG17Ø

koljeno 45°  
fiksno



TWG18Ø

koljeno 90°  
fiksno



TWG60Ø

koljeno 90°  
sa potpornom  
stopom



TWG1786Ø

koljeno 90°  
sa potpornom  
stopom



FU061785Ø

potporna šina  
350 mm



FU422

potporna šina  
500 mm



FU422B

potporna šina  
700 mm



FU422C

koljeno 90° sa  
revizijom  
(do 600°C/N1)



TWG19Ø

koljeno 90° sa  
revizijom i  
mjernim  
mjestom  
(do 600°C/N1)



TWG1677Ø

koljeno 90° sa  
revizijom i 2  
mjerna mjesta



TWG19-2Ø

koljeno 90°  
fiksno,  
ekscentrično  
(spoj s TWG1619)



TWG1676Ø

T-priključak 90°



TWG317Ø

terminal vodoravno (ekscentrična  
unutarnja cijev)



TWG1619Ø

terminal okomito



TWG272Ø

krovni opšav  
ravni krov  
konusni sa  
obručem protiv  
padalina




TW52Ø

krovni opšav  
5°-15° sa olovnim  
rubom i obručem  
protiv padalina



TW53Ø

krovni opšav  
16°-25° sa  
olovnim rubom i  
obručem protiv  
padalina




TW59Ø

krovni opšav  
26°-35° sa  
olovnim rubom i  
obručem protiv  
padalina



TW38Ø

krovni opšav  
36°-45° sa  
olovnim rubom i  
obručem protiv  
padalina



TW54Ø

rozeta 0°  
dvodijelna



ZUDA074Ø

rozeta 0°-30°  
dvodijelna



ZUDA99Ø

rozeta 31°-45°  
dvodijelna



ZUDA98VØ

rozeta za  
ventilaciju  
0°-30° dvodijelna



ZUDA99VHLØ



## Sistem TWIN-GAS

rozeta za ventilaciju 31°-45° dvodijelna

klizni element za spojni priključak 330-420mm

mjerni element (do 600°C/N1)

univerzalni priključak uređaja, npr. također za Faber i Bellfires

priključak uređaja za Atika i Element4

priključak uređaja za Kalfire

krovni držač "light"



ZUDA98VHLØ



TWG50Ø



TWG51Ø



TWG1634Ø



TWG2003Ø



TWG2027Ø



TW55LØ

obruč protiv padalina / zidna rozeta

obujmica

brtveni prsten za vanjsku cijev

osnovni paket TWIN-GAS zidni, stropni, krovni prolaz 1000 mm (ugradbena duljina max. 500 mm) sadržaj: 1 zidni, stropni, krovni prolaz, 2 protupožarne ploče, 1 protupožarno ljepilo 1 kg, 1 izolacija / debljina 37 mm, duljina 1000 mm, 2 mineralna vuna, sadržaj 300g



KL72Ø



TW45Ø



ALBI26Ø



TWG-WDF-SET1-Ø

osnovni paket TWIN-GAS zidni, stropni, krovni prolaz 1000 mm (ugradbena duljina max. 500 mm) sadržaj: 1 zidni, stropni, krovni prolaz, 1 protupožarna ploča, 1 protupožarno ljepilo 1 kg, 1 izolacija / debljina 37 mm, duljina 1000 mm, 2 mineralna vuna, sadržaj 300g



TWG-WDF-SET2-Ø



# Sistem TWIN-GAS

## SPOJNI PRIKLIUČAK TWIN GAS VISION

Dizajn sistem TWIN-GAS-VISION je idealno rješenje za vidljivi spojni priključak između plinske peći i dimnjaka. Cijevni elementi crno lakirani sa Senotherm 708.123 sa uvučenim utičnim krajevima nije potrebno osigurati obujmicama i svojim glatkim cjevastim stupom tvore eleganciju u dnevnom boravku.



cijev 1000 mm

cijev 500 mm

cijev 250 mm

cijev sa revizijom

koljeno 90°  
fiksno

element sa  
revizijom okrugli  
sa 2 mjerne točke

koljeno sa  
revizijom 90°  
fiksno



NEU



NEU



NEU



NEU



NEU



NEU



NEU

11-390-TWGV13Ø

11-390-TWGV14Ø

11-390-TWGV15Ø

11-390-TWGV10Ø

11-390-TWGV60Ø

11-390-TWGV10-2Ø

11-390-TWGV19Ø

koljeno sa  
revizijom 90°  
i 2 mjerna mjesta

Klizni element  
600 - 900 mm

mjerni element  
200 mm

priključak  
uređaja

prijelaz  
TWGV - TWG



NEU



NEU



NEU



NEU



NEU

11-390-TWGV19-2Ø

11-390-TWGV197Ø

11-390-TWGV51Ø

11-390-TWGV1634Ø

11-390-TWGV930Ø