



Sistem DW-AL

OPIS

Duplostijeni, tlačno nepropusni sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika

MATERIJAL

Iznutra: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Izvana: 1.4301 (304) / Ostali dostupni na upit

POVRŠINA

Visoki sjaj

Na upit: matirana, lakirana, četkana, bakar

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,6 mm / Ostali dostupni na upit

UNUTARNJI PROMJER

80 - 600 mm, ostali promjeri dostupni su na upit

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 32,5 mm, izolacija od 50 mm moguća je uz nadoplatu

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom i vanjskom obujmicom

OBUJMICA

Uključena

BRTVA

Standardno: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)

Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)



SVOJSTVA

- Osnovni dijelovi sistema DW-FU postaju nepropusni za nadtlak umetanjem brtve u oblikovani žlijeb
- Dodatne specijalne komponente u ponudi
- Neosjetljiv na vlagu

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin
- Kondenzacijski kotlovi

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 003

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 1

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa EPDM-brtvom)

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa EPDM-brtvom)

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa Silikon-brtvom)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (sa Silikon-brtvom)

SPOJNI PRIKLUČAK

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 050

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa EPDM-brtvom)

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa EPDM-brtvom)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa Silikon-brtvom)

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (sa Silikon-brtvom)