



Sistem DW-ECO 2.0

OPIS

Cjenovno povoljnija alternativa: Duplostijeni sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika za sva standardna ložišta u načinu rada s podtlakom, u suhom ili vlažnom režimu rada

MATERIJAL

Iznutra: L99

Izvana: 1.4301 (304)

POVRŠINA

Visoki sjaj

Alternativno: matirana, lakirano

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,5 mm

UNUTARNJI PROMJER

130 - 600 mm

Ostali na upit od 80 mm

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 25 mm

SPOJ

Utični spoj spojnica / žlijeb s obujmicom

OBUJMICA

Uključena



SVOJSTVA

- Jeftina alternativa dvoslojnom DW-FU sistemu
- 70 mm široka spuštена obujmica
- Otporan na požar od čađe ili neosjetljiv na vlagu

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin, kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)
- * isključujući antracitni ugljen

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 015

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx

SPOJNI PRIKLUČAK

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 054

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M)

xx = udaljenosti do zapaljivih građevinskih materijala
ovise o \emptyset , pogledajte Izjave o svojstvima