



Sistem DW-VISION

OPIS

Dizajnerski dimnjak: Duplostijeni sistem dimovoda
Od nehrđajućeg čelika s glatkim cjevastim stupom
bez obujmica

MATERIJAL

Iznutra: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Izvana: 1.4301 (304)

Ostali dostupni na upit

POVRŠINA

Četkana

Alternativno: matirana, visokog sjaja, lakirano

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra/izvana po 0,6 mm

Ostale dostupne na upit

UNUTARNJI PROMJER

80 - 250 mm

IZOLACIJA

Mineralna izolacija debljine 32,5 mm

SPOJ

Utični spoj uvučen (vanjska cijev)



SVOJSTVA

- Vrhunski dizajn zahvaljujući glatkom cjevastom stupu i brušenoj površini
- Krajevi vanjske cijevi uvučeni cilindrično čine obujmice suvišnim
- Otporan na požar čađe ili neosjetljiv na vlagu

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin, kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)
- * isključujući antracitni ugljen

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 009

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

SPOJNI PRIKLUČAK

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 048

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-2

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M