



Sistem EW-AL-BI

OPIS

Jednostijeni, tlačno nepropusni dimovodni sistem za kondenzacijske kotlove sa unutarnjom brtvom.

MATERIJAL

1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Ostali na upit

POVRŠINA

Matirana

DEBLJINA STIJENKE

0,6 mm, ostali na upit

UNUTARNJI PROMJER

80 - 600 mm, ostali na upit do 1200 mm

IZOLACIJA

Alternativno moguće sa izolacijskom oblogom

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom, ako se upotrebljava kao spojni priključak dimovoda potrebna je obujmica

BRTVA

Standardno: EPDM-brtva ALBI367 (do 120°C)

Alternativno: Silikon-brtva ALBI26 (do 200°C)



SVOJSTVA

- Tlačno nepropustan
- Neosjetljivo na vlagu
- Brza montaža i nekomplikirano izvođenje nagiba zbog laganog materijala
- Alternativno dodatno učvršćivanje obujmicama
- Velika raznovrsnost sistema i opsežna ponuda dodatne opreme

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna ložišta na ulje, plin
- Kondenzacijski kotlovi

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPD 9174 016 (AL-B)

0036 CPR 9174 012 (AL-BI)

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (brtva izvana)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

EW-AL-BI (brtva iznutra)

sa EPDM brtvom:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

sa Silikon brtvom:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

SPOJNI PRIKLJUČAK

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 052

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-2

sa EPDM brtvom:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

sa Silikon brtvom:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M