



Sistem FURADO – F-LAS

OPIS

Koncentrični sistem okna sastoji se od kalcij-silikatnih protupožarnih ploča s unutarnjim cijevima tvrtke Jeremias EW-LAS i izolacijskim oblogama od 25 mm.

MATERIJAL

Kalcij-silikatne protupožarne ploče

DEBLJINA STIJENKE

50 mm / ostali dostupni na upit

DIMENZIJE OKNA IZNUTRA

140 x 140 mm do 360 x 360 mm



SVOJSTVA

- Vrlo dobra izolacijska svojstva
- Praktičan i jednostavan za sastavljanje zahvaljujući maloj težini
- Tehnologija sigurnog spajanja pero/utor
- Različita rješenja unutarnjih cijevi i obloga zadovoljiti će sve zahtjeve
- Male udaljenosti do zapaljivih komponenti
- 25 m konstrukcijske visine šahta bez međupodupirača
- Statički set za visine montaže iznad krova do 3 m

PODRUČJA PRIMJENE

- Režim rada LAS na kruta goriva
 - Standardna ložišta kruta goriva (prirodno drvo, koks, treset, ugljen*)
 - Novogradnja i adaptacija
- * osim antracitni ugljen

BROJ ODOBRENJA

Z - 7.1 – 3480

KLASIFIKACIJA PREMA DIN V 18160-1

T400 - N1 - D - 3 - G50 - LA90