



Sistem PELLET-LINE

OPIS

Priključni elementi od nehrđajućeg čelika s unutarnjom brtvom za priključivanje na peletne peći i za primjenu u stambenim prostorijama i vidnom polju.

MATERIJAL

Nehrđajući čelik 1.4404 (316L)

POVRŠINA

Silikonska boja postojana na vrućinu

Boje:

Nelakirana

Crna 702.284

Siva 702.288

DEBLJINA STIJENKE

0,4 mm

UNUTARNJI PROMJER

80 - 100 mm, ostali na upit

SPOJ

Utični spoj spojnica-žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom



SVOJSTVA

- Otporan na požar čađe ili neosjetljiv na vlagu
- Otporan na tlak do 200 Pa

PODRUČJA PRIMJENE

- Spojni priključak za peći na pelete

CE-BROJ CERTIFIKACIJE

0036 CPR 9174 072

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (bez premaza)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (sa premazom)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (bez premaza)

xx = udaljenosti do zapaljivih građevinskih materijala ovise o \emptyset ,
vidi deklaraciju o svojstvima