



Sistem TWIN-GAS

OPIS

Koncentrični sistem dimovoda od nehrđajućeg čelika za dekorativne plinske kamine u načinu rada neovisnom o zraku prostorije.

MATERIJAL

Iznutra: 1.4404 (316L)

Izvana: 1.4301 (304)

POVRŠINA

Visoki sjaj

DEBLJINA STIJENKE

Iznutra: 0,5 mm

Izvana: 0,5 mm

PROMJER

100/150 mm i 130/200 mm

SPOJ

Utični spoj spojnica/žlijeb s unutarnjom specijalnom brtvom u vanjskoj cijevi

OBUJMICA / BRTVENI PRSTEN


Uključeno u standardnoj isporuci svakog elementa

CERTIFIKACIJA SISTEMA

Jeremias TWIN-GAS dimovod sistemski je certificiran sa mnogim uređajima proizvođača dekorativnih plinskih kamina i plinskih peći, te je samo u toj kombinaciji ovlašten.

Certifikati sistema trenutno postoje zajedno sa:

Glen Dimplex (Faber Kamine), Bellfires (bivši Interfocus), Element4, Ortal, STUV, Attika, Camina Schmid, Max Blank



SVOJSTVA

- Neosjetljivo na vlagu
- Vanjska cijev otporna na pritisak zahvaljujući zalijepljenoj silikonskoj brtvi
- Time se sprječava izmjena sa zrakom u prostoriji u kojoj se nalazi

PODRUČJA PRIMJENE

- Dekorativni plinski kamini

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 078

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

SPOJNI PRIKLJUČAK

CE-BROJ CERTIFIKATA

0036 CPR 9174 090

CE-KLASIFIKACIJA PREMA DIN EN 1856-2

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M